



NUEVO
XPANDER


**MITSUBISHI
MOTORS**
Drive your Ambition

NUEVO XPANDER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	XPANDER MT 4X2	XPANDER AT 4X2	XPANDER CROSS 4X2
VERSIONES	XPANDER MT GL	XPANDER AT GLX	XPANDER CROSS
DIMENSIONES Y PESOS	DIMENSIONES Y PESOS	DIMENSIONES Y PESOS	DIMENSIONES Y PESOS
ALTURA TOTAL (mm)	1.730	1.750	1.750
LARGO TOTAL (mm)	4.595	4.595	4.595
ANCHO TOTAL (mm)	1.750	1.750	1.790
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	2.775	2.775	2.775
DISTANCIA MINIMA DEL SUELO (mm)	225	225	225
PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg)	1.245	1.255	1.270
CAPACIDAD DE PASAJEROS	7	7	7
ESPECIFICACIONES MECANICAS	ESPECIFICACIONES MECANICAS	ESPECIFICACIONES MECANICAS	ESPECIFICACIONES MECANICAS
TIPO	1,5 Lts DOHC 4-Válvulas	1,5 Lts DOHC 4-Válvulas	1,5 Lts DOHC 4-Válvulas
TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina	Gasolina	Gasolina
CILINDRADA (cc)	1.499	1.499	1.499
POTENCIA MAXIMA (hp)	103	103	103
TORQUE MAXIMO (Nm/rpm)	141 / 4000	141 / 4000	141 / 4000
NORMA EURO	6B	6B	6B
CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	45 Lts	45 Lts	45 Lts
TRANSMISION	Mecánica (5MT)	Automática (4AT)	Automática (4AT)
SISTEMA DE TRACCION	2WD	2WD	2WD
SUSPENSION DELANTERA	MacPherson, con espirales y barra estabilizadora.	MacPherson, con espirales y barra estabilizadora.	MacPherson, con espirales y barra estabilizadora.
SUSPENSION TRASERA	Barra de torsión	Barra de torsión	Barra de torsión
FRENOS DELANTEROS	Discos Ventilados	Discos Ventilados	Discos Ventilados
FRENOS TRASEROS	Tambor	Tambor	Tambor
SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD
ABS CON EBD	STD	STD	STD
AIR BAG	2	2	2
INMOVILIZADOR	STD	STD	STD
CINTURONES DE 3 PUNTAS PARA 6 USUARIOS, CINTURON DE 2 PUNTAS PARA 1 USUARIO	STD	STD	STD
RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO)	STD	STD	STD
CONTROL DE ESTABILIDAD	STD	STD	STD
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA)	STD	STD	STD
SISTEMA DE SENAL DE FRENADO DE EMERGENCIA (ESS)	STD	STD	STD
CONTROL CRUCERO	-	STD	STD
ISO-FIX	STD	STD	STD
SISTEMA ACTIVE YAW CONTROL (AYC)	-	-	STD
EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR	EQUIPAMIENTO INTERIOR
AIRE ACONDICIONADO MANUAL	STD	STD	-
AIRE ACONDICIONADO MANUAL DIGITAL	-	-	STD
KEYLESS ENTRY (APERTURA A DISTANCIA)	STD	STD	STD
KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)	-	-	STD
TAPIZ DE ASIENTO CON CUERO ECOLOGICO	-	-	STD
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON REGULACION DE ALTURA	-	STD	STD
TERCERA CORRIDA DE ASIENTOS	STD	STD	STD
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS 4 PUERTAS	STD	STD	STD
CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO	STD	STD	STD
SEGUNDA CORRIDA DE ASIENTOS ABATIBLE 60 / 40	STD	STD	STD
SALIDAS AUXILIARES 12V	STD	STD	STD
VOLANTE CON CUERO ECOLOGICO	-	-	STD
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	STD	STD	STD
COMANDOS DE AUDIO AL VOLANTE	-	STD	STD
PUERTO USB	STD	STD	STD
RADIO CARPLAY & ANDROID AUTO	STD	STD	STD
CAMARA DE RETROCESO	-	STD	STD
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR	EQUIPAMIENTO EXTERIOR
BARRAS DE TECHO	-	-	STD
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS	STD	STD	STD
ESPEJOS LATERALES CON AJUSTE ELECTRICO COLOR CARROCERIA	STD	-	-
ESPEJOS LATERALES CON AJUSTE Y PLEGADO ELECTRICO, CROMADOS	-	STD	STD
LLANTAS DE ALEACIÓN	16"	17"	17"
NEUMATICOS	195/65R16	205/55R17	205/55R17
MANILLAS DE APERTURA DE PUERTAS EXTERIOR	CROMADO	CROMADO	CROMADO
LUCES DE POSICION LED	STD	STD	STD
LUZ LED DIA	-	STD	STD
LUCES FRONTALES LED	-	STD	STD
NEBLINEROS DELANTEROS	-	STD	STD (LED)
ANTENA DE RADIO TIPO ALETA	-	STD	STD

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las ilustraciones y especificaciones de las versiones están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos descritos, en cualquier momento y sin obligación de notificación previa según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.